

第一章

P1-33

1. Java 程式碼如下：

```
01. public class Test{
02.     static public void main(String [] args) {
03.         for(int x=1;x<args.length;x++) {
04.             System.out.print(args[x] + " ");
05.         }
06.     }
07. }
```

P1-36

10. Java 程式碼如下：

```
01. public class Test{
02.     static public void main(String [] args) {
03.         for(int x=1;x<args.length;x++) {
04.             System.out.print(args[x] + " ");
05.         }
06.     }
07. }
```

在命令列執行「java Test a b c」和「java Test 1 2 3 4」兩個指令，請問結果為何？
① 沒有輸出；輸出 1 2 3
② 輸出 bc；輸出 2 3 4
③ 沒有輸出；輸出 1 2 3 4
④ 執行時拋出一個錯誤；輸出 1 2 3
⑤ 執行時拋出一個錯誤；輸出 2 3 4
⑥ 執行時拋出一個錯誤；輸出 1 2 3 4

第七章

P7-11

SuperDemo.java 的程式碼 第 06 行

```
06     weight = 0; weight = 0;
```

更正為

```
06     weight = 0; height = 0;
```

P7-45

一. 選擇題

1. 父類別的成員讓子類別繼承，但不是公開成員，則該成員須哪一個保留字宣告？
①public ②protected ③private ④static。

第十章

P10-35

5. 下面那個不是 Thread 類別 obT 物件的建立方式？
- ① Thread obT = new Thread(){...}; ② Thread obT = new Thread()->{...};
 - ③ MyThread obT = new MyThread(); ~~//MyThread 為繼承 Thread 的自訂類別~~
 - ④ Thread obT = new Thread(new MyThread()); ~~//MyThread 為實作 Runnable 的執行緒。~~
8. 程式區塊要設為執行緒同步化可以使用下列哪個關鍵字？
- ① extends ② implements ③ **synchronized** ④ thread。