

《Servlet&JSP 技術手冊(第二版)-邁向 Spring Boot》

- 2022/12/29 堪誤

P2-6 兩處	<p>HttpServletResponse 物件代表對瀏覽器的回應，可以藉由其 <code>setContentType()</code> 設定正確的內容類型^⑤，範例中是告知瀏覽器，回應要以 <code>text/html</code> 解析，而採用的字元編碼是 <code>UTF-8</code>。接著使用 <code>getWriter()</code> 方法取得代表回應輸出的 <code>PrintWriter</code> 物件^⑥，藉由 <code>PrintWriter</code> 的 <code>println()</code> 方法來對瀏覽器輸出回應的文字資訊，在範例中是輸出 HTML 以及根據使用者名稱說聲 Hello!^⑥。</p> <hr/> <p>提示>>> 在 Servlet 的 Java 程式碼中，以字串輸出 HTML，當然是很笨的行為，別擔心，在談到 JSP 時，會有個有趣的練習，將 <code>Servlet</code> 轉為 JSP，從中明瞭 Servlet 與 JSP 的對應。</p> <hr/>
訂正	<p><code>print()</code></p> <p>Servlet</p>

- 2022/5/07 一刷堪誤請見：

<https://github.com/JustinSDK/ServletJSPTutorial2nd/blob/main/errata.md>